

VBP - 铂金硫化硅胶蠕动泵管

一款符合ISO14644-1 Class 7 clean room要求的蠕动泵管。推荐用于液体和半液体的灌装，建议在极低压力下进行液体输送，可以补偿振动和水平差。典型的应用是各种制剂和缓冲液制备、下游加工、配方、填充、药物输送和蠕动泵。它能抵抗紫外线、辐射和臭氧，伽玛状态稳定，并可高压灭菌。它的超光滑管壁可防止细菌滋生。它具有低吸水性，并被证明完全不含动物源性成分。它的铂金固化工艺和后烧结技术，极大降低了溶出析出。不建议用于真空压力。



制药级铂金硫化硅胶

HARDNESS: 50ShA

工作温度: -55°C 到 +200°C

订货编码	规格	订货编码	规格	订货编码	规格	订货编码	规格
Code	ID(Inch)	Code	ID(Inch)	Code	ID(Inch)	Code	ID(Inch)
92008510082	00.80x02.40	920085100309	03.20x09.50	920085100609	06.40x09.50	920085101114	11.10x14.30
92008510084	00.80x04.00	920085100405	04.00x05.60	920085100611	06.40x11.10	920085101316	12.70x15.90
920085100103	01.60x03.20	920085100407	04.00x07.10	920085100613	06.40x12.70	920085101317	12.70x17.50
920085100105	01.60x04.80	920085100408	04.00x08.70	920085100811	07.90x11.10	920085101319	12.70x19.10
920085100204	02.40x04.00	920085100506	04.80x06.40	920085100813	07.90x12.70	920085101322	12.70x22.20
920085100205	02.40x05.60	920085100508	04.80x07.90	920085100814	07.90x14.30	920085101622	15.90x22.20
920085100305	03.20x04.80	920085100509	04.80x09.50	920085100913	09.50x12.70	920085101925	19.10x25.40
920085100306	03.20x06.40	920085100511	04.80x11.10	920085100914	09.50x14.30	920085101928	19.10x28.60
920085100308	03.20x07.90	920085100608	06.40x07.90	920085100916	09.50x15.90	920085102538	25.40x38.10

特点:

- * 完整的产品认证体系
- * 符合洁净室要求
- * 低萃取率
- * 管壁光滑洁净
- * 无动物源性成分

应用领域:

- * 生物制药
- * 生物实验室
- * 医疗设备
- * 蠕动泵
- * 半导体和微电子
- * 超纯流体输送
- * 食品机械配套
- * 制药机械配套
- * 化妆品

软管认证:

- FDA
- USP CLASS VI